PRZYTRZYMYWACZE OTWARCIA DRZWI PPOŻ
SERIE BC - BR NATYNKOWE

DANE TECHNICZNE

	Zwora kwadratowa:	85 x 85 x 41,5
	Zwora prostokątna:	119,3 x 75 x 41,5
	Płytka:	56 x 56 x 55

24V DC			
DaN	20	mA	16 mA < 0,4 W
	40 / 50		60 mA < 1,5 W

48V DC			
DaN	20	mA	13 mA < 0,650 W
	40		32 mA < 1,6 W

	175V DC / 0,5 A
PRZYŁĄCZENIE POPRZEZ ZACISKI	
DOSTARCZANA Z PŁYTKĄ MONTOWANĄ W SPOSÓB STAŁY LUB REGULOWANY	
IP 30	

Gwarantowana siła trzymania minmum 90% przy optymalnych warunkach instalacji.
UWAGA: Zworę należy montować tylko wewnątrz budynku (IP30)

PRZYTRZYMYWACZE W OBUDOWIE NATYNKOWEJ wersja **KWADRATOWA**

BC242	**Przytrzymywacz otwarcia drzwi kwadratowy natynkowy** 24 VDC - 20DaN - EN 1155 no 0805501	0,78 kg
BC482	**Przytrzymywacz otwarcia drzwi kwadratowy natynkowy** 48 VDC - 20DaN - EN 1155 no 0805501	0,8 kg
BC244	**Przytrzymywacz otwarcia drzwi kwadratowy natynkowy** 24 VDC - 40DaN - EN 1155 no 0805501	0,8 kg
BCC244	**Przytrzymywacz otwarcia drzwi kwadratowy natynkowy z LED** 24 VDC - 40DaN - EN 1155 no 0805501	0,8 kg
BC245	**Przytrzymywacz otwarcia drzwi kwadratowy natynkowy** 24 VDC - 50DaN - EN 1155 no 0805501	0,8 kg
BCC245	**Przytrzymywacz otwarcia drzwi kwadratowy natynkowy z LED** 24 VDC - 50DaN - EN 1155 no 0805501	0,8 kg
BC484	**Przytrzymywacz otwarcia drzwi kwadratowy natynkowy** 48 VDC - 40DaN - EN 1155 no 0805501	0,8 kg
BCC484	**Przytrzymywacz otwarcia drzwi kwadratowy natynkowy z LED** 48VDC - 40DaN - EN 1155 no 0805501	0,8 kg

wersja **PROSTOKĄTNA**

BR242	**Przytrzymywacz otwarcia drzwi prostokątny natynkowy** 24 VDC - 20DaN - EN 1155 no 0805503	0,83 kg
BR482	**Przytrzymywacz otwarcia drzwi prostokątny natynkowy** 48 VDC - 20DaN - EN 1155 no 0805503	0,8 kg
BR244	**Przytrzymywacz otwarcia drzwi prostokątny natynkowy** 24 VDC - 40DaN - EN 1155 no 0805503	0,83 kg
BRC244	**Przytrzymywacz otwarcia drzwi prostokątny natynkowy z LED** 24 VDC - 40DaN - EN 1155 no 0805503	0,83 kg
BR245	**Przytrzymywacz otwarcia drzwi prostokątny natynkowy** 24 VDC - 50DaN - EN 1155 no 0805503	0,83 kg
BRC245	**Przytrzymywacz otwarcia drzwi prostokątny natynkowy z LED** 24 VDC - 50DaN - EN 1155 no 0805503	0,83 kg
BR484	**Przytrzymywacz otwarcia drzwi prostokątny natynkowy** 48 VDC - 40DaN - EN 1155 no 0805503	0,8 kg
BRC484	**Przytrzymywacz otwarcia drzwi prostokątny natynkowy z LED** 48VDC - 40DaN - EN 1155 no 0805503	0,8 kg