

ZAMEK REWERSYJNY Z SYGNALIZACJĄ 2 STYKOWY

- Otwarcie drzwi następuje po zdjęciu napięcia. Do instalacji o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa
- Do wąskich profili
- 2 styki

DANE TECHNICZNE


Wymiary zwory h x l x p : 210 x 25 x 41 mm	
Wymiary płaskownika h x l x p : 115 x 25 x 3 mm	
Napięcie zasilania	Pobór prądu
12V DC	950 mA załączenie / 150 mA
24V DC	450 mA załączenie / 100 mA
TEMPERATURA PRACY	Od -10° C do + 45° C
ZWŁOKA CZASOWA	Od 0 s do 9 s
STYKI STANU	Drzwi zamknięte / Drzwi otwarte
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	30V DC - 3 A
STYKI POŁOŻENIA	NC/NO
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	30V DC - 0,25 A
POŁOŻENIE	W poziomie i w pionie
RODZAJ DRZWI	Pojedyncze i podwójne

średnica trzpienia 10 mm, wytrzymałość na nacisk 3200KG

ZWORA TRZPIENIOWA ZE ZWŁOKĄ CZASOWĄ



SOL - 412	Zwora trzpieniowa 12/24VDC dwustykowa	0,7 kg
-----------	---------------------------------------	--------



Czujnik otwarcia drzwi ze zintegrowaną zwłoką