

Czytnik UR-XT

Czytnik UHF identyfikacja pojazdów i osób



Czytnik dalekiego zasięgu wersja skandynawska odczyt regulowany do 8m

Czytnik **UR- XT** jest czytnikiem dalekiego zasięgu o wysokich własnościach odczytu.

Stosowany w instalacjach kontroli dostępu. Pozwala na identyfikację pojazdów i osób przy zasięgu dochodzącym do 8 m

► Strefa identyfikacji, dokładność odczytu

Wysokie własności odczytu **UR- XT** sprawiają że stanowi on idealne rozwiązanie w tych instalacjach kontroli dostępu, gdzie w momencie identyfikacji pojazdów lub osób przechodzących, wymagane są „ręce swobodne” .

Czytnik **UR- XT** zapewnia najlepszy wskaźnik wymiary + cena / jakość na rynku zapewniając zasięg odczytu aż do 8 m przy bardzo małej grubości czytnika .

► Łatwa integracja i kompatybilność ze wszystkimi systemami

Czytnik **UR- XT** jest kompatybilny ze wszystkimi innymi systemami kontroli dostępu istniejącymi na rynku dzięki zastosowanym standardom komunikacji: TTL (Wiegand Magstripe) RS232, RS485.

Zgodny z normami ISO18000-63

► Łatwa instalacja

Prosta, geometryczna forma czytnika o małych wymiarach została zaprojektowana z myślą o szybkim i łatwym montażu we wszystkich pomieszczeniach oraz na parkingach, a także o łatwym dopasowaniu do istniejącego otoczenia. Podłączenie czytnika nie wymaga żadnego sprzętu elektronicznego. Proponowane są 3 sposoby montażu czytnika: natynkowy, z przegubem oraz na słupku.

► Wytrzymałość i odporność

Struktura czytnika **UR- XT** zapewnia mu wysoką odporność na działanie innych pól o wysokiej częstotliwości, oraz trudnych warunków otoczenia. IP65 umożliwia montaż zarówno wewnątrz budynków jak i na zewnątrz (parkingi).

Zalecane miejsca instalacji :

- Kontrola dostępu w budynkach: biura, szpitale, magazyny.
- Ośrodki o dużej intensywności przejeżdżających: uczelnie, biblioteki, zakłady.
- Magazyny: bramki, strefy z drzwiami automatycznymi
- Hotele i strefy wejściowe w hotelach
- Strefy dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się



* Uwaga: Odległość odczytu jest mierzona w warunkach idealnych.


W polu silnego tłumienia oraz w kabinie samochodu może różnić się od podanej

. Odległość odczytu nie jest wielkością gwarantowaną

D

C	/ N	UHF - 865,6–867,6 MHz E H CE & FCC	(EUROPA) 902–928 MHz (US)
N	,	EPC G 2 (ISO 18000-63)	
G		12	
Od	ł d zytu	0 8	
W		2,3 (5,1 l)	
C		C CE R&TTE D 1999/5/CE FCC	
S		EPC G 2 (ISO 18000-63)	
P	ł	TAGP	ł OEM
W		L / / ł	
P	/	10 W (12 W) / 2 W	
		12-24 VDC	
W		O -	ENO
W		300 300 60 (11,8 11,8 2,4)	
T		- 40 C + 60 C	
		/	
S		IP 66	
		W : 5-95%	
I		RS232, RS485, W / M , E (2) USB	
W		3	
W		3 W / M	
P		1 60 VDC, 2 A	
EMC		EN 301489-1, EN 301489-3	
B		EN 60950-1, EN 60950-22	

O	S E TSI : UR- T1	
	S FCC : UR- T1	
	I : 1 - RS232 ; 2 - RS485	
		CE



UR-XT



ETAR



CCTX

